



Technisches Datenblatt

GF SAVE Clear 2 IN

Splitterschutz- & Sicherheitsfolie

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	15%
UV - Schutz	99%
Licht Transmission	84%
Licht Reflexion außen	9%
Licht Reflexion innen	9%
Solar Reflexion	9%
Solar Absorption	7%
Solar Transmission	84%
Reduzierung der Blendung	13%
g-Wert	0,85
b - Faktor	0,90



Beispielbild

Eigenschaften:

UV-Schutz:	Ausbleichprozess wird verzögert	Breiten (cm):	152
Tönung:	transparent	Durchsicht:	transparent
Dicke:	50 µ mit Trägerfolie	Klebstoff:	selbstklebend
EU-Norm:	DIN EN 12600	Oberfläche:	langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Bei der Verwendung unserer Folien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! Sämtliche Folien sind ausschließlich zur Montage auf glatten Glasflächen geeignet. (kein Plexi- & Acrylglas) Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.