



Technisches Datenblatt

GF SAVE Clear 4 IN

Splitterschutz- & Sicherheitsfolie

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	19%
UV - Schutz	95%
Licht Transmission	85%
Licht Reflexion außen	11%
Licht Reflexion innen	11%
Solar Reflexion	9%
Solar Absorption	14%
Solar Transmission	77%
Reduzierung der Blendung	14%
g-Wert	0,83
b - Faktor	0,90



Beispielbild

Eigenschaften:

UV-Schutz:	Ausbleichprozess wird verzögert	Breiten (cm):	76, 91, 122, 152, 182
Tönung:	transparent	Durchsicht:	transparent
Dicke:	100 µ mit Trägerfolie	Klebstoff:	selbstklebend
EU-Norm:	DIN EN 12600	Oberfläche:	langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Bei der Verwendung unserer Folien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! Sämtliche Folien sind ausschließlich zur Montage auf glatten Glasflächen geeignet. (kein Plexi- & Acrylglas) Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.